

ANTIFREEZE VW TL -774 - C

Разладна течност на база на моноетилен гликол

Технички податоци за производот

Означување: ANTIFREEZE VW TL -774 - C

Квалитет: Го задоволува квалитетот на BS 6580 стандардот

Примена: ANTIFREEZE VW TL -774 – C е моторен разладувач за разладни системи што го заштитува моторот од замрзнување на ладилникот, пумпата за вода и каналите за ладење. Во составот на антифризот влегуваат висококвалитетни адитиви кои ја спречуваат појавата на корозија во системот, како и механичко оштетување на металот од страна на несаканите воздушни меури во системот кои се појавуваат како резултат на таканаречена кавитација. Средството против замрзнување го спречува предвременото зовривање на течноста.

ANTIFREEZE VW TL -774 - C

BS 6580	AFNOR NF R15-601
ASTM D 3306	ONORM V 5123
Daimler Chrysler 325.0	PN- C-40007
SAEJ 1034	CSN/STN 668910
MAN 324 NF	VW TL 774C=G11
JIS K 2234	

Својство	Единица	ANTIFREEZE VW TL -774 type C
Густина на 20 °C		1110
		1140
Точка на вриење	°C	155-165
Растворливост во вода	g/L	неограничено
Нитрити, амини, фосфати и силикати		не содржи
Боја		сино-зелена
Точка на мрзнење (50% v/v раствор со вода)	°C	-36

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Овој производ е на база на моноетилен гликол и треба да се да се спречи да дојде во контакт со кожата и очите и да се чува подалеку од дофатот на децата. Опасно е да се проголта и во тој случај потребно е веднаш да се побара медицинска помош со приложување на етикетата или опаковката од производот. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен после поднесеното барање на следниов e-mail: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадниот (употребениот) антифриз да не се истура во канализација, земја (почва) и вода, туку да биде собран од овластен правен субјект овластен за собирање на тој вид на течности.

ANTIFREEZE VW TL -774 - F

Разладна течност на база на моноетилен гликол

Технички податоци за производот

Означување: ANTIFREEZE VW TL -774 - F

Квалитет: Го задоволува квалитетот на BS 6580 стандардот

Примена: ANTIFREEZE VW TL -774 – F е моторен разладувач за разладни системи што го заштитува моторот од замрзнување на ладилникот, пумпата за вода и каналите за ладење. Во составот на антифризот влегуваат висококвалитетни адитиви кои ја спречуваат појавата на корозија во системот, како и механичко оштетување на металот од страна на несаканите воздушни меури во системот кои се појавуваат како резултат на таканаречена кавитација. Средството против замрзнување го спречува предвременото зовривање на течноста.

ANTIFREEZE VW TL -774 - F

BS 6580	JIS K 2234
ASTM D 3306	PN- C-40007
Daimler Chrysler 325.3	FORD WSS-M97B44-D
SAEJ 1034	ONORM V 5123
MAN 324 NF	VW TL 774D=G12
RENAULT 41-01-001/R	VW TL 774F=G12 +

Својство	Единица	ANTIFREEZE VW TL -774 type F
Густина на 20 °C		1110
		1140
Точка на вриење	°C	162-175
Растворливост во вода	g/L	неограничено
Нитрити, амини, фосфатии силикати		не содржи
Боја		розева
Точка на мрзнење (50% v/v раствор со вода)	°C	-36

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Овој производ е на база на моноетилен гликол и треба да се да се спречи да дојде во контакт со кожата и очите и да се чува подалеку од дофатот на децата. Опасно е да се проголта и во тој случај потребно е веднаш да се побара медицинска помош со приложување на етикетата или опаковката од производот. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен после поднесеното барање на следниов e-mail: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадниот (употребениот) антифриз да не се истура во канализација, земја (почва) и вода, туку да биде собран од овластен правен субјект овластен за собирање на тој вид на течности.