

LUBEX BRAKE FLUID DOT 3

СИНТЕТИЧКА ТЕЧНОСТ

Технички податоци за производот

Течноста за сопирачки е наменета за полнење на сите хидраулични системи за сопирање кај сите патнички возила, како и кај товарните возила со АВС и АСС. Не ги оштетува деловите од гума, еластомери и метали. Може да се меша само со течности што ги задоволуваат долунаведените спецификации. ВНИМАНИЕ: Штетно за кожа, очи и при голтање.

Спецификации/перформанси:

SAE J 1703

FM VSS 116

DOT 3 ; ISO 4925 CLASS 3 JASO FB

FIAT 9.5597; IVECO 18-820

JIS K 2233 CLASS 3

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

| Својство | Единица | BRAKE FLUID DOT 3 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Изглед | визуелно | чист и бистар |
| Густина на 20 °C | kg/m ³ | 1055,8 |
| Кинематска вискозност на 40 °C | mm ² /s | 6,614 |
| Кинематска вискозност на 100 °C | mm ² /s | 1,981 |
| Точка на вриење | °C | 235 |

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX