

LUBEX GEAR EP 90

масло на минерална база

Технички податоци за производот

Хипоидно, висококвалитетно масло наменето за подмачкување на механички менувачи, диференцијали и кардански системи кај повеќето патнички и товарни возила, автобуси, замјоделски и градежни машини. Се употребува според упатството и според препораките на производителот на моторните возила.

Спецификации/перформанси:

SAE 30

API: GL-5

ISO L-C

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Продолжен интервал на замена;
- Создава маслен филм што штити од корозија.

- Ги штити менувачите и диференцијалите од абење;

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Свойство	Единица	GEAR EP 90
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m ³	893,7
Точка на течење	°C	-33
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	148,4
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	14,69
Индекс на вискозност		98
Точка на палење	°C	201

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX