

LUBEX MOTOR OIL SAE 30 CB/SC

моторно масло на минерална база

Технички податоци за производот

Се користи за подмачкување дизел мотори на земјоделски и градежни машини, патнички возила и полесни товарни и комерцијални возила од постара генерација, како што се Шкода Кароса ŠM 11, ŠD11, ŠL11, Шкода Лиаз 706, R, RO, TS, TR, RTT, Авиа А 15, Авиа А20, Татра 11, 114, 138, 148, 805, 813, Мултикар 24 и слични возила.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Широка примена кај транспортните возила и земјоделските машини;
- Константен притисок на маслото во моторот;

Спецификации/перформанси:

SAE 30

API: SC/CB

- Добра заштита на моторот;
- Минимално испарување на маслото;

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	Motor Oil SAE 30 CB/SC
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m ³	868,3
Точка на течење	°C	-24
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	81,45
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	10,42
Индекс на вискозност		111
Точка на палење	°C	230

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX