

LUBEX SUPER BRAKE FLUID DOT 4

СИНТЕТИЧКА ТЕЧНОСТ

Технички податоци за производот

Течноста за кочници е наменета за полнење на сите хидраулични системи за кочење кај сите патнички возила, како и кај тешки товарни возила со ABC и ACC системи. Не ги оштетува деловите од гума, еластомери и метали. Може да се меша само со течности што ги задоволуваат долунаведените спецификации. ВНИМАНИЕ: Штетно за кожа, очи и при голтање.

Спецификации/перформанси:

SAE J 1704
FM VSS 116
DOT 4 ; ISO 4925 CLASS 4
TOYOTA TSK 2602 G
TL-VW 766X
JIS K 2233 CLASS 4

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Свойство	Единица	SUPER BRAKE FLUID DOT 4
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 20 °C	kg/m ³	1056,3
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	6,563
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	2,006
Точка на вриење	°C	260

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX